

## A755 - Gant coupé en mousse nitrile VHR15

**Collection:** Protection contre les chocs

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** TPR, HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthane

**Trempage:**

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 48

### information produit

La conception innovante en TPR combinée à une doublure anti-coupure niveau D en fait un gant d'impact doté d'une dextérité, d'un confort et d'une protection exceptionnels. La doublure respirante de calibre 15 assure une dextérité exceptionnelle au porteur. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Un entrejambe de pouce renforcée, des paumes rembourrées extérieures et intérieures pour une durabilité et un confort accru. Un entrejambe de pouce renforcée, des paumes rembourrées extérieures et intérieures pour une durabilité et un confort accru. Convient aux appareils à écran tactile. Conçu spécifiquement pour l'industrie pétrolière et gazière.

### Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42FP)  
EN 407 2020 (X1XXXX)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A7)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)  
ANSI/ISEA 138: 2019 Niveau 2



### Caractéristiques

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Paumes et pouces renforcés
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- jauge 15 pour plus de dextérité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A7

**A755 - Gant coupé en mousse nitrile VHR15****Code Douanier: 6116108091****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/22834-01/E00-00

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
A755K3RS	Noir/Vert	65.0	40.0	28.0	0.2250	0.0728	5036108381876	15036108866493
A755K3RM	Noir/Vert	65.0	40.0	28.0	0.2320	0.0728	5036108381869	15036108866486
A755K3RL	Noir/Vert	65.0	40.0	28.0	0.2690	0.0728	5036108381852	15036108866479
A755K3RXL	Noir/Vert	65.0	40.0	28.0	0.2740	0.0728	5036108381883	15036108866509
A755K3RXXL	Noir/Vert	65.0	40.0	28.0	0.2900	0.0728	5036108381890	15036108866516