

AP55 - Anti-Impact, Anti-Coupure et Etanche

Collection: Protection contre les chocs

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Fibre de verre, TPR, Fibre d'acier, Nylon, Elastique

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 72

information produit

La conception innovante en TPR combinée à une doublure anti-coupure niveau D en fait un gant d'impact doté d'une dextérité, d'un confort et d'une protection exceptionnels. Les parties en TPR sont collées directement sur le gant au lieu d'être cousues de façon traditionnelle, ce qui permet au gant de bouger librement avec la main. L'enduction complète en nitrile offre un grip excellent et une barrière exceptionnelle contre les liquides. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile.

Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43DP)

EN 407 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A5)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)



Caractéristiques

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE

AP55 - Anti-Impact, Anti-Coupure et Etanche
Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/20745-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom
 N° de certificat: AB0321/20919-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
AP55G8RS	Gris/Noir	64.0	27.0	44.0	0.1400	0.0760	5036108361366	15036108850386
AP55G8RM	Gris/Noir	64.0	27.0	44.0	0.1600	0.0760	5036108361359	15036108850379
AP55G8RL	Gris/Noir	64.0	27.0	44.0	0.1800	0.0760	5036108361342	15036108850362
AP55G8RXL	Gris/Noir	64.0	27.0	44.0	0.1880	0.0760	5036108361373	15036108850393
AP55G8RXXL	Gris/Noir	64.0	27.0	44.0	0.1970	0.0760	5036108361380	15036108850409